

Culoarea textului

Acest lucru se face prin intermediul atributului `text` al etichetei **<body>** dupa sintaxa `<body text=culoare>`. In urmatorul exemplu textul are culoarea rosie.

```
<html>
<head>
<title>culoare textului </title>
</head>
<body text=red>
Un text de culoare rosie.
</body>
</html>
```

O eticheta poate avea mai multe atribute. De exemplu, o eticheta cu trei atribute arata astfel: `<eticheta atribut1 = valoare1 atribut2 = valoare2 atribut3 = valoare3>`. Urmatorul exemplu prezinta o pagina cu fondul de culoare albastra si textul de culoare galbena.

```
<html>
<head>
<title>atribute multiple </title>
</head>
<body bgcolor=blue text=yellow>
Fond de culoare albastra si text de culoare galbena.
</body>
</html>
```

Textul afisat este caracterizat de urmatoarele atribute: Marime (`size`), Culoare (`color`), Font (`style`). Acestea sunt atribute ale etichetei **<basefont>**. Este o eticheta singulara (fara delimitator de sfarsit de bloc).

```
<basefont size = numar color = culoare style = font>
```

unde:

- *numar* - poate fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 7; (1 pentru fontul cel mai mic si 7 pentru fontul cel mai mare);
- *culoare* - este o culoare precizata prin nume sau printr-o constructie RGB;
- *font* - poate fi un font generic ca " serif ", " san serif ", " cursive ", " monospace ", "fantasy " sau un font specific instalat pe calculatorului clientului, ca " Times New Roman ", " Helvetica " sau " Arial ". Se accepta ca valoare si o lista de fonturi separate prin virgula, de exemplu: " Times New Roman, serif, monospace ".

Domeniul de valabilitate al caracteristicelor precizate de aceasta eticheta se intinde de la locul in care apare eticheta pana la sfarsitul paginii sau pana la urmatoarea eticheta **<basefont>**. Daca acest atribut lipseste atunci textul din pagina Web are atribute prestabilite sau atribute precizate de browserul utilizat.

Atributele prestabilite sunt: `size = 3`, `color = black`, si `style = " Times New Roman "`.

Pozitionarea continutului paginii Web fata de marginile ferestrei browserului se poate face cu ajutorul a doua atribute ale etichetei **<body>**:

- **leftmargin** (stabileste distanta dintre marginea stanga a ferstrei browserului si marginea stanga a continutului paginii);
- **topmargin** (stabileste distanta dintre marginea de sus a ferstrei browserului si marginea de sus a continutului paginii);

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Configurarea textului si stabilirea marginii </title>
```

```
</head>
```

```
<body leftmargin="100" topmargin="50">
```

```
Textul are atribute implicite. <br><basefont style="Arial" color="blue" size="6">
```

```
Textul este scris cu fontul "Arial", culoare albastru si marime 6. </body>
```