

Ancore

Intr-o pagina foarte lunga pot exista puncte de reper catre care se definesc legaturi.

O ancora se defineste de asemenea prin eticheta <a>. Pentru a defini ancora se utilizeaza atributul name care primeste ca valoare un nume atribuit ancorei (de exemplu "leg1").

Pentru a insera o legatura catre "leg1" definita in aceeaasi pagina se utilizeaza eticheta <a> avand atributul href de valoare "#leg1".

Pentru a introduce o legatura catre o ancora definita in alt document (alta pagina) aflat in acelasi director, atributul href primeste o valoare de forma "nume_fisier.html#nume_ancora".

```
<html>
<head>
<title> Ancore definite in acelasi document si in alt doocument</title>
</head>
<body>
<h3>Ancore definite in acelasi document si in alt document </h3>
<a href="#ancora1">
Link catre ancora 1 </h3>
<a href="../legaturi.html#anc">
Link catre o ancora din alt document </a>
<br> 1<br>2<br>3<br>4<br> 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br> 13<br>14<br>15<br>
>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br> 21<br>22<br>23<br>24<br>
<a name="ancora1">ancora 1
</body>
</html>
```

Ancore definite prin atributul id

Atributul id este un atribut universal ,adica poate fi atasat oricarui element al unei pagini Web.

Acest atribut va inlocui complet atributul name, care putea fi atasat numai anumitor elemente.

Atributul id primeste ca valoare un nume (de exemplu "id1") care identifica in mod unic un element.

Atributul id poate fi utilizat pe post de ancora intr-o pagina Web conform sintaxei:

```
<eticheta id = "id1"> ... </eticheta>
<a href = "#id1" >Link catre elementul "id1" </a>
```

unde "eticheta" poate fi orice element .